

DENOMINATION	Vide Sanitaire	Haut de Sous-sol	Etage courant	Combles	Toiture Terrasse	Entraxe poutrelle	Longueur	Epaisseur languette	Hauteur Hors languette	Ignifugé *	UP du Plancher	R de l'entrevous
Découpés sans languette												
SEAC VOUTE 12x57x122 *	•					63	122	0	12		0.81	0.89
SEAC VOUTE 15x57x122	•					63	122	0	15		0.81	0.89
POLYSEAC 12x57x120 DE	•					63	120	0	12		0.84	0.85
POLYSEAC 15x57x120 DE	•					63	120	0	15		0.81	0.89
Découpés pleins à languette Entraxe 63 E (EVIDE) P (PLAT)												
POLYSEAC 12x57x128 DL6E	•					63	128	6	12		0.35	2.52
POLYSEAC 12x57x128 DL7E	•					63	128	7	12		0.30	2.99
POLYSEAC 12x57x128 DL7P	•					63	128	7	12		0.27	3.36
POLYSEAC 12x57x128 DL9P	•					63	128	9	12		0.23	4.01
POLYSEAC 15x57x128 DL6P	•					63	128	6	15		0.27	3.36
POLYSEAC 15x57x128 DL9P	•					63	128	9	15		0.23	4.01
POLYSEAC 12X57X128 DL 21 P	•					63	128	21	12		0.15	6.33
POLYSEAC 20x54x128 DGL9E	•					63	128	4	20		0.30	2.99
Moulés à languette												
POLYSEAC 12x54x60 ML3P (PL)	•					61	60	3	12		0.40	2.16
POLYSEAC 12x54x60 ML5P (PL)	•					61	60	5	12		0.34	2.60
POLYSEAC 12x54x60 ML8P (PL)	•					61	60	8	12		0.27	3.36
POLYSEAC 12x54x60 ML10P (PL)	•					61	60	10	12		0.23	4.01
POLYSEAC 12x54x60 ML3PI (PL)		•				61	60	3	12	•	0.40	2.16
POLYSEAC 12x54x60 ML5PI (PL)		•				61	60	5	12	•	0.34	2.60
POLYSEAC 12x54x60 ML8PI (PL)		•				61	60	8	12	•	0.27	3.36
POLYSEAC 12x54x60 ML10PI (PL)		•				61	60	10	12	•	0.23	4.01
SEACBOIS												
SEACBOIS 12x57x125	•	•	•	•	•	63	125	0	12	•	1.06	0.60
SEACBOIS 15x57x125	•	•	•	•	•	63	125	0	15	•	0.99	0.67
SEACBOIS 20x57x125	•	•	•	•	•	63	125	0	20	•	0.92	0.75
Découpés fond plat sous face fibre épaisseur fibre(5 mm)												
POLYSEAC 12x54x100 DSFP	•	•				60	100	3	12		0.35	2.52
POLYSEAC 15x54x100 DSFP	•	•				60	100	3	15		0.34	2.60
POLYSEAC 20x54x100 DSFP	•	•				60	100	3	20		0.32	2.79

* Tous les entrevous peuvent être livrés en Ignifugé sur demande auprès de notre bureau d'études

* Les longueurs peuvent varier en fonction des fournisseurs de 100 cm à 128 cm